



A 15695-M. h. man
 R. PREFETTURA DI CAMPOBASSO
h. 6. 7. 1941

Divisione P.S. N° di prot. 014455/4 *Campobasso*, 30 maggio 1941 XIX.

Risposta a nota

Allegati

OGGETTO: Campi di concentramento internati - Trattamento ai figli degli internati.-

MINISTERO DELL'INTERNO
 DIREZIONE GENERALE DELLA P.S.
 DIVISIONE A.G.R. SEZIONE III

R. G. M. A
 CAMPOBASSO

Per
Ministero
e risposta
 Nel campo di concentramento di Boiano si trovano in atto N°28 minori, dei quali sette solamente inferiori ai tre anni, tutti debitamente autorizzati a convivere con i genitori colà internati.-

Ciò premesso, richiamando le recenti disposizioni di questo Ministero e, da ultimo, la circolare 15 corrente numero 32175/442/II094, circa l'indennità giornaliera spettante agli internati, si prega volere comunicare quale trattamento economico debba farsi ai predetti minori, tenuto presente che essi fruiscono della mensa in comune per la quale viene corrisposto al fornitore L.5,75 giornaliero a persona senza distinzione di età.-

oggett. Campobasso
86111 1941 XIX

IL PREFETTO

28971

Con riferimento alla Prefettura
N. 014455-4 del 30.5.1941
conveniente che
che ai minori che si trovano nel campo di Boiano
autorizzati a convivere con i genitori internati
una corrisposta la differenza per il sussidio
e la somma che pagava al fornitore per la mensa in comune

nei muri perimetrali in corrispondenza dei vani dei pilastri, con parapetti alti m. 1,50, munite di inferriate, nonché di vetrate ed imposte. Esse servono molto bene per l'aerazione e l'illuminazione diurna di tutti i locali.

I padiglioni dispongono di tre sole latrine individuali con scolo in pozzo assorbente.

=====

Per soddisfare all'abitabilità dei detti locali occorre:

- 1°) Una ripulitura generale con biancheggiatura di pareti e soffitto;
- 2°) La costruzione di almeno altre sette nuove latrine individuali oltre gli orinatoi;
- 3°) La costruzione di un serbatoio d'acqua per gli usi domestici, attiguo al pezzo esistente nel giardino-
(Per l'acqua potabile invece occorrerà far capo ad una grande sorgente del fiume Biferno sita a circa m. 200 di distanza)
- 4°) La costruzione di un banco di fornelli con almeno due grandi fornaci coi relativi tubi di fumo nonché la illuminazione elettrica da prelevare dalla vicina condotta urbana e piccole riparazioni ai tetti, ai pavimenti, alle murature, alle finestre ed alle porte.

=====

Le spese per le opere di adattamento e di pulitura si può stabilire come appresso:

Costruzione cessi	£. 2000
Costruzione fornelli	£ 800
Riparazioni varie	£ 700
Biancheggiatura	£ 1000

Totale £ 4.500

Con la disponibilità di tre padiglioni compreso quello centrale (escludendone uno solo) si possono installare 260 Letti, adattando a refettorio il vano terreno del padiglione centrale.

Campobasso 16 Giugno 1940 XVIII°

%%%

Copria

LOCALI IN BOIANO-CAMPOBASSO- adatti per concentramento di ~~confinati~~ politici

I locali di proprietà della Società Anonima SAIM, già destinati alla lavorazione del tabacco, non più adibiti a tale uso, sono situati ad est di Boiano a circa m.600 dall'abitato-

Sono costituiti da cinque padiglioni con ingresso unico centrale uniti e comunicanti tra loro, che formano cinque ampie navate di un solo piano salvo 1 padiglione centrale che ha due piani, tutti adatti ed igienici per ampi dormitori.

I due padiglioni esterni simmetrici rispetto a quello centrale misurano ciascuno una lunghezza di m.36 ed una larghezza di m.12, con un'altezza di m.4.80-: hanno perciò una superficie parziale di mq.436 ed una totale di mq.872.

I due padiglioni laterali a quello centrale misurano ciascuno una lunghezza di m.18 ed una larghezza di m.12 con un'altezza di m.4.80-: hanno perciò una superficie parziale di mq. 216-Di essi uno solo é disponibile, dovendo l'altro servire alla Società per l'immagazzinamento del materiale esistente nei locali.

Il capannone centrale, come si é detto, ha due piani. Dispone al piano terreno un vano di m.10x13,60=mq.136 oltre la scala che porta al piano superiore ed un vano di m.4.20x4.20. L'altezza é di m.5.50-

Al piano superiore dispone di un salone della superficie di m.13.60x14.20 e quindi di mq.193 che si riducono a circa mq.180, tenendo conto della superficie occupata dalla scala. L'altezza di detto piano é di m.4.80.

La costruzione di tutti i padiglioni é a sistema intelaiato con pilastri, capriate e soletta di copertura in conglomerato di cemento armato.

Salvo il padiglione centrale, gli altri sono frammeggiati di una serie di pilastri di intelaiatura posti alla distanza di m.6 tra loro.

Un divisorio nel capannone di destra separa uno spazio suddiviso in due parti uguali in modo da formare due vani vicini di m.6x6 di superficie, molto adattabili a cucine e ripostiglio.

I capannoni sono tutti illuminati da numerose finestre che si aprono

%%%